

LUKOIL GREASE C 2

Produktový kód: 589750

Univerzální plastické mazivo obsahující vápenaté mýdlo s vynikající odolností vůči vodě

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

DIN 51825 – K 2 C-30

POPIS PRODUKTU

LUKOIL GREASE C2 je univerzální plastické mazivo obsahující vápenaté mýdlo s vynikající odolností vůči vodě.

LUKOIL GREASE C2 se vyznačuje vynikající odolností proti vodě, čímž zaručuje stálé mazání při vniknutí vody do mazaného místa, i mořské vody a zásaditých roztoků a prodlužuje životnost dílů.

LUKOIL GREASE C2 poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi - chrání komponenty ve vlhkém i kyselém prostředí, prodlužuje jejich životnost.

LUKOIL GREASE C2 nabízí vysokou oxidační stálost - prodlužuje životnost plastického maziva a tím snižuje pořizovací náklady a náklady na údržbu.

LUKOIL GREASE C2 je mazivo dobře čerpatelné dlouhými potrubími, je velmi vhodné pro centrální mazací systémy, redukuje náklady na skladování.

POUŽITÍ

LUKOIL GREASE C2 je univerzální plastické mazivo pro kluzná a valivá ložiska užitkových vozů, stavebních a zemědělských strojů, pro vodní a louhová čerpadla, v technice odpadních vod a pro průmyslové aplikace, kde proniká voda. Rovněž velmi vhodné pro mazání ložisek při nízkých teplotách mezi -30°C a +60°C.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL GREASE C2
Vzhled	---		hladký / jasný
Barva	---		středně hnědá
Konzistence	NLGI	DIN 51818	2
Bod skápnutí	°C	DIN ISO 2176	>95
Otáčkový faktor $d_n (n_D \cdot d_m)$	mm/min		500.000
Viskozita základového oleje při 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	68

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno LUKOIL Lubricants Europe GmbH.

15. Okt. 2018, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

 Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

 LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

