

LUKOIL SIGNUM AX 1

Produktový kód: 589572

Hlinité komplexní plastické mazivo s excelentní odolností vůči vodě a s vynikající přilnavostí

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

DIN 51825 – KP 1 R-30

POPIS PRODUKTU

LUKOIL SIGNUM AX 1 je hlinité komplexní plastické mazivo s excelentní odolností vůči vodě a s vynikající přilnavostí.

LUKOIL SIGNUM AX 1 se vyznačuje velmi dobrou odolností proti vodě, čímž zaručuje stálé mazání a ochranu proti korozi, dokonce i při vniknutí vody do mazaného místa, prodlužuje životnost dílů.

LUKOIL SIGNUM AX 1 je vysoce tepelně zatížitelné - nabízí spolehlivou ochranu komponent, i za velkého tepelného zatížení, prodlužuje jejich životnost a snižuje množství odstávek. Nabízí vysokou oxidační stálost - možné dlouhodobé či dokonce celoživotnostní mazání, redukuje náklady na údržbu a pořízovací náklady.

LUKOIL SIGNUM AX 1 má viskozitní a smykovou stabilitu - stálá konzistence dokonce i v těch nejnáročnějších podmínkách, pokles nákladů díky delším domazávacím intervalům. Díky dobré přilnavosti snižuje opotřebení a prodlužuje domazávací interval, tudíž redukuje potřebu údržby. Poskytuje velmi dobrou ochranu proti korozi a rezavění - zajišťuje ochranu strojních dílů proti vlhkosti, kyselým a zásaditým roztokům, a prodlužuje jejich životnost.

LUKOIL SIGNUM AX 1 je mazivo dobře čerpatelné dlouhými potrubími, je velmi vhodné pro centrální mazací systémy, redukuje náklady na skladování.

POUŽITÍ

LUKOIL SIGNUM AX 1 se používá jako speciální plastické mazivo pro mazaná místa ve vozidlech, stavebních a zemědělských strojích, průmyslových mazacích zařízeních za častého nebo trvalého působení vody, nebo pro elektrické ruční nástroje. Rovněž vhodné pro centrální mazací systémy. Provozní teplota se pohybuje v mezích od -30°C do +190°C.

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL SIGNUM AX 1
Vzhled	---		neprůhledný
Barva	---		bílá - nažloutlá
Konzistence	NLGI	DIN 51818	1-2
Bod skápnutí	°C	DIN ISO 2176	240
Otáčkový faktor $d_n (n_D \cdot d_m)$	mm/min		200.000
Viskozita základového oleje @ 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	220

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno LUKOIL Lubricants Europe GmbH.

26. Mai. 2020, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

 Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@eu.lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe
GmbH
Uferstrasse 8
1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800

www.lukoil-lubricants.eu

member of:

