

LUKOIL TORNADO SEP

Syntetické turbínové oleje s vynikající odolností proti stárnutí, korozi a v neposlední řadě proti opotřebením

SCHVÁLENÍ

SIEMENS TLV 9013 04/ 9013 05
 MAN TURBO (ISO VG 46)

SPLŇUJE

DIN 51515-2 TGP
 GENERAL ELECTRIC
 MAN TURBO
 VOITH Turbo

POPIS PRODUKTU

Řada olejů **LUKOIL TORNADO SEP** spojuje vynikající oxidační stabilitu při vysokých teplotách, vynikající odlučivost vzduchu, rychlou odlučivost vody a vynikající ochranu proti korozi.

POUŽITÍ

V souladu s doporučeními výrobců zařízení jsou oleje **LUKOIL TORNADO SEP** používány jako mazací olej pro plynové turbíny pracující pod velkou tepelnou zátěží a pro mnoho dalších aplikací vyžadující vynikající odolnost proti stárnutí a proti opotřebením (např. aplikace s ozubením...).

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL TORNADO SEP	
			32	46
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	845	844
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>230	>240
Viskozitní třída	ISO VG		32	46
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	32,3	44,7
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	5,9	7,6
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-36	<-33

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".