

LUKOIL INTEGO

Mírně aditivované speciální oleje určené k mazání ložisek

SCHVÁLENÍ

SPLŇUJE

Mazací olej **DIN 51517-2 CL**
 Mazací olej **DIN 51501 – L-AN**
 Mazací olej **DIN 51502 – H**

POPIS PRODUKTU

Řada olejů **LUKOIL INTEGO** se vyznačuje odolností proti stárnutí, účinnou ochranou proti korozi, omezenou pěnovostí a vynikající deemulgací vody, dobrými mazacími vlastnostmi, stejně jako neutrálním chováním vůči těsněním.

POUŽITÍ

Řada olejů **LUKOIL INTEGO** byla speciálně vyvinuta pro mazání Morgoil ložisek, může být také používán k mazání jiných kluzných a valivých ložisek. Dále je vhodná pro mazání čelních ozubení. Je třeba dbát požadavků na viskozitu oleje!

TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL INTEGO			
			150	220	320	460
Hustota při 15 °C	kg/m ³	DIN 51757	892	897	899	904
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>230	>240	>250	>260
Kin. viskozita při 40 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	150	220	320	460
Kin. viskozita při 100 °C	mm ² /s	DIN 51562/T1	14,3	18,9	23,1	30,1
Bod vzplanutí	°C	DIN ISO 3016	<-15	<-12	<-9	<-9

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

29 September 2017, Strana 1/1

* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants technics.lubes@lukoil.com.

LUKOIL Lubricants Europe GmbH
 Uferstrasse 8
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800
www.lukoil-lubricants.eu

member of::

