

# LUKOIL LUBE P

Mazací oleje na bázi parafinických solventních rafinátů (neutrální oleje)

## SCHVÁLENÍ

## SPLŇUJE

Mazací olej **DIN 51517-1 C**  
 Mazací olej **DIN 51501 – L-AN**  
 Mazací olej **DIN 51502 – H**

## POPIS PRODUKTU

Oleje řady **LUKOIL LUBE P** se vyznačují odolností proti stárnutí i při zvýšených provozních teplotách, dobrým viskozitně-teplotním chováním ( $VI > 90$ ) a dobrými mazacími vlastnostmi.

Oleje řady **LUKOIL LUBE P**, zajišťují dobrou ochranu proti korozi mazacích míst.

## POUŽITÍ

Oleje řady **LUKOIL LUBE P** se používají jako mazací olej pro čelní ozubené převody, pro olejem mazaná valivá a kluzná ložiska, v oběhových systémech a pro ztrátové mazání, pokud nejsou předepsány oleje s EP přísadami. Je třeba dbát požadavků na viskozitu oleje!

## TYPICKÁ DATA

VLASTNOST	Jednotka	Zkušební metoda	LUKOIL LUBE P								
			15	32	46	68	100	150	220	320	460
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	DIN 51757	840	868	874	880	883	890	896	900	904
Bod vzplanutí	°C	ISO 2592	>190	>220	>220	>235	>250	>250	>260	>280	>300
Kin. viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	15	32	46	68	100	150	220	320	460
Kin. viskozita při 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51562/T1	3,4	5,5	6,5	8,6	11,0	14,5	18,7	24,5	31,6
Bod tuhnutí	°C	DIN ISO 3016	<-15	<-12	<-12	<-12	<-12	<-12	<-12	<-9	<-9

Informace uvedené v typických datech nepředstavují specifikaci, ale vycházejí ze současné produkce a mohou se měnit v rámci povolených odchylek výrobních parametrů. Právo na změny je vyhrazeno OOO "LLK-International".

29. Sep. 2017, Strana 1/1

\* Tento dokument nahrazuje všechny předchozí verze

Další informace získáte u Technical Marketing Service Lubricants [technics.lubes@lukoil.com](mailto:technics.lubes@lukoil.com).

LUKOIL Lubricants Europe GmbH  
 Uferstrasse 8  
 1220 Vienna, Austria

+43(1)205 222-8800  
[www.lukoil-lubricants.eu](http://www.lukoil-lubricants.eu)

member of:

